



MAINERO

EMBOLSADORA
PARA GRANOS SECOS
MAINERO

 **2235**

www.mainero.com

Túnel de llenado	
Tipo:	Oblongo o aplastado.
Tamaño de las bolsas plásticas que admite	9 pies (2,74 mts) - 60 y 75 metros. Mediante soporte retráctil con malacate y percha.
Materiales a embolsar	Todo tipo de granos secos.
Posición de transporte	Idéntica a la de trabajo. No requiere elementos adicionales.
Opcional	Kit para transporte de punta (mazas de ruedas, lanza y luces).
Lanza de trabajo	Rebatible para transporte de punta o sobre camión.
Tractor	
Potencia mínima:	80 cv (DIN)
Toma de potencia:	540 r.p.m.
Grupo hidráulico:	Una salida para cilindro hidráulico de doble efecto.
Accionamiento	
Sistema de seguridad:	Barra cardánica protegida. Limitador de torque a perno fusible.
Sistema de frenado	Frenos a discos en ambas ruedas. Intensidad de frenado regulable mediante bomba hidráulica de accionamiento manual. Manómetro indicador.
Tolva receptora de granos	Boca de carga extendida. Posicionamiento variable para transporte de punta mediante aro de giro.
Eje de ruedas	Accionado por medio de cilindro hidráulico tipo agrícola.
Alimentación	Sin fin de elevada capacidad (mas de 600 tn/hora)
Diámetro sinfín:	450mm
Espesor del ala:	6,35mm
Retención de la bolsa	Por arnés elástico envolvente
Neumáticos	7,00x 15-8 telas Super agarre. Cant:2
Peso total	1300kg

Accesorio cargador para boquilla	
Diámetro sin fin	260 mm
Accionamiento	Por motor hidráulico accionado desde el distribuidor hidráulico auxiliar del tractor. Válvula derivadora permite detener el accionamiento del cargador sin necesidad de subir al tractor.
Grupo hidráulico requerido	Caudal 80 l/min - Presión: 120kg/cm2. Dos salidas para cilindros hidráulicos de doble efecto.
Capacidad de transporte	60 a 80 ton/hora*
Batea de descarga	Movil para facilitar el acercamiento del camión y el transporte del accesorio.
Eje de ruedas	Posición regulable mediante registro manual (trabajo - transporte).
Neumáticos	6.40 x 13 - 4 telas - Cantidad 2.
Peso total	380Kg
Accesorio cargador para cajas volcadoras	
Diámetro sin fin	260 mm
Accionamiento	Por motor hidráulico accionado desde el distribuidor hidráulico auxiliar del tractor. Válvula derivadora. Permite detener el accionamiento del cargador sin necesidad de subir al tractor.
Grupo hidráulico requerido	Caudal: 80 l/min - Presión 120 kg/cm2. Dos salidas para cilindros hidráulicos de doble efecto.
Capacidad de transporte	60 a 80 ton/hora
Batea de recepción	2.6 m de ancho. Pie de apoyo con rueda giratoria que facilita su enganche para transporte.
Eje de ruedas	Posición regulable mediante registro manual (trabajo - transporte)
Neumáticos	6.40 x 13 - 4 Telas. Cantidad 2
Peso total	530Kg

*Variable según tipo y estado del grano; características y prestaciones del sistema hidráulico del tractor. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

