



**MAINERO**



ENFARDADORA  
MAINERO

 **5730**

[www.mainero.com](http://www.mainero.com)

<b>Tamaño del fardo:</b>	
Ancho:	460 mm
Alto:	360 mm
Longitud:	Mínimo:400mm - Máximo: 1300 mm.
<b>Tractor necesario:</b>	
Potencia mínima:	70 CV (DIN)
Toma de potencia:	540 r.p.m.
Sistema hidráulico:	1 circuitos doble efecto - 120 kgs/cm <sup>2</sup>
Sistema eléctrico:	12 V.
<b>Accionamiento:</b>	
Barra cardánica:	En 2 tramos con rueda libre incorporada.
Transmisión:	Par corona-piñón cónico en baño de aceite con volante de alta inercia.
Dispositivo de seguridad:	Limitador de torque a fricción. Perno fusible en volante.
<b>Lanza de tiro:</b>	
Opcional:	Desplazable para trabajo-transporte. Cilindro hidráulico para desplazamiento (Requiere tractor con 2 circuitos hidráulicos)
<b>Recolector:</b>	
Ancho:	1600 mm
Posiciones de trabajo-transporte:	Con accionamiento cilindro hidráulico.
Altura de trabajo:	Regulable
Cantidad de barras porta púas:	5
Cantidad de púas dobles:	55
<b>Alimentador - Entregador:</b>	
A horquillas de barrido alternativo con amortiguador a resorte.	
<b>Pistón:</b>	
Ciclos:	92 por minuto.
Carrera:	730 mm.
<b>Cuchillas de pistón y cámara:</b>	
De acero con Tratamiento Térmico. Recambiables.	
<b>Atador:</b>	
Tipo:	Automático para hilo sintético.
Cantidad:	2 módulos atadores.
Accionamiento:	Mecánico
Ventilador limpiador:	Comando eléctrico.

<b>Contador de fardos:</b>	Mecánico. Incluido standard.
<b>Neumáticos:</b>	
Principales:	10.0/75 - 15.3. Cantidad 2
Adicional estabilizador:	16x6-8. Cantidad 1
<b>Dimensiones:</b>	
Largo total (A) :	5630 mm
Altura total (B) :	1750 mm
Ancho Recolector (C):	1600 mm
Ancho total (D) :	2600 mm

La empresa se reserva el derecho de cambiar o modificar formas medidas o diseños especificados en el presente manual.

