



SEMBRAMOS
FUTURO ▶▶▶▶

Serie 6g
GRANOS GRUESOS

Serie 6g ▶ GRANOS GRUESOS



- 1 ▶ Cuchilla doble disco para fertilización lateral.
- 2 ▶ Cuchilla de corte.
- 3 ▶ Doble disco plantador.
- 4 ▶ Doble rueda niveladora.
- 5 ▶ Rueda aprieta semillas
- 6 ▶ Doble rueda tapadora.



Sistema mecánico a placa.



Sistema dosificador neumático.



Turbina accionada por motor hidráulico.

		1 MÓDULO				2 MÓDULOS				3 MÓDULOS	
1	Cantidad de cuerpos a 42cm de separación. Ancho de labor	12-5,04m	16-6,72m	18-7,56m	20-8,40m	-	-	24-10,08m	30-12,60m	-	37-15,54m
	Cantidad de cuerpos a 52,5cm de separación. Ancho de labor	10-5,25m	12-6,30m	14-7,35m	16-8,40m	16-8,40m	18-9,45m	20-10,50mm	24-12,60m	24-12,60m	31-16,27m
	Potencia requerida en CV	100-120	110-130	120-140	140-160	140-160	160-180	180-200	200-260	200-260	240-280
	Capacidad monotolva de semilla en Kg	850	1.020	1.190	1.360	1.360	1.530	1.700	2.040	2.040	2.635
	Capacidad tolva fertilización delantera en Kg	900	1.080	1.260	1.440	1.440	1.620	1.800	2.160	2.160	2.790
2	Capacidad tolva fertilización trasera en Kg	600	720	840	960	960	1.080	1.200	1.440	1.440	1.860
	Capacidad tolva fertilización delantera y trasera en Kg	1.00	1.200	1.400	1.600	1.600	1.800	2.000	2.400	2.400	3.100
3	Capacidad tolva fertilización trasera y delantera en Kg	1.200	1.4440	1.680	1.920	1.920	2.160	2.400	2.880	2.880	3.720
4	Capacidad tolva trasera y monotolva ambas con semilla en Kg	1.450	1.740	2.030	2.320	2.320	2.610	2.900	3.480	3.480	4.495
5	Capacidad monotolva y tolva de fertilizante, ambas con semilla en Kg	1.850	2.220	2.590	2.960	2.960	3.330	3.700	4.440	4.440	5.735

Las potencias requeridas pueden tener variaciones dependiendo la zona y las condiciones del terreno - ERCA se reserva el derecho a realizar modificaciones a sus productos sin previo aviso.