



PALA HIDRAULICA DE ARRASTRE

Modelo: **PA-6000**



Industria Argentina



www.tbek.com.ar

Intendente Irazuzta 260 / CP. 5940 / LAS VARILLAS (Cba) Arg. / Tel.: +54 03533 421281 - 456809 / Email: ventas@tbek.com.ar
Ruta Nac. N° 95 y Acceso J. J. Castelli - CP 3705 - J. J. Castelli (Chaco) - Tel: 3533-684931 / email: tbekchaco@tbek.com.ar



PALA HIDRAULICA DE ARRASTRE

Modelo: **PA-6000**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Peso de la Unidad:** 3.900 kg.
- **Capacidad de Carga:** 6 m³.
- **Rodados traseros:** ubicados dentro del ancho de corte con llantas sándwich duales 9.00 x 20. Mazas de rueda con eje doble.
- **Rodados traseros opcionales:** Duales 275/80 R22,5 - Alta flotación (simple) 550/45 R22,5.
- **Eje trasero con 4 puntos de fijación.**
- **Sistema de corte:** Mediante 3 cuchillas de acero 1045 espesor 3/4".
- **Ancho de corte:** 2,00 mts.
- **Chasis:** Construido con chapa plegada de 7,93 mm. de espesor con refuerzos en todo su perímetro.
- **Sistema de vuelco:** Delantero, tapa con visor de carga.
- **Sistema hidráulico:** Compuesto por 2 cilindros de 3 1/2" para carga y descarga. Por 2 cilindros de 3 1/2" para levante y nivelación del chasis y por 2 cilindros de 3 1/2" para apertura de tapa de descarga.

Opcional:

- Kits para uso en tándem.
- Tren delantero con rodados 400/60 x 15,5.

