

RASTRA DE DISCOS TIRO EXCENTRICO

Ficha Técnica

MODELO RTE 32/40

- **Chasis:** Construido con tubos de 170 x 120 mm.
- **Lanza de tiro:** Regulable con resorte y sistema desplazable.
- **Sistema de rodado:** Con rodado dual 750 x 16 sin cubiertas, con mazas reforzadas 30211 – 30210, levante mediante dos cilindros hidráulicos incorporados con mangueras hasta el tractor.

Paquetes porta discos construido con UPN de 120 mm.

- **Bancadas:** En baño de aceite con doble rodamiento cónico 30212, bancadas tipo espejo. Separación entre discos 230 mm.

Eje de acero 4140 de 42 mm.

- **Discos dentados:** De 24" x 5 mm. – 24" x 6 mm. – 26" x 5 mm. - 26" x 6 mm. 28" x 6 mm. 28" x 8 mm. Limpia disco tipo paleta con regulación.

- **Peso:** Aproximado 95 Kg. por disco.

- **Opcional:** Rodado para cubiertas 900 x 20.

Cobertor para bancada.

- **Eje:** Eje de 45 mm. – 50 mm.

Separación entre discos 250 mm.

Separación entre discos 270 mm.

Modelo	Cant. de discos	Diámetro de discos	Cantidad de bancadas	Eje	Peso por disco	Ancho de labor
RTE	32	24" – 26"	12	42mm	98Kg	3,65m
RTE	36	24" – 26"	12	42mm	97Kg	4,20m
RTE	40	24" – 26"	16	42mm	95Kg	4,60m